



Temperatura da água: Máx. 70 °C



Pressão de operação: 0,5 - 8 bar



Classificação LEED

Informações Técnicas

A Torneira com Sensor Lavatório Classic B é ativada por um sensor infravermelho e pode ser usada em água fria ou pré-misturada.

Fonte de energia: Bateria 9V comum

O ajuste da torneira é feito por controle remoto: Alcance do sensor, tempo de segurança, início do fluxo da água, finalização do fluxo da água, ativação / desativação e redefinição dos ajustes de fábrica.

Filtros inclusos

Alcance do sensor predefinido: 220 mm (ajustável - mín. 80 mm e máx. 300 mm)

Material: Corpo em latão cromado.

Funcionamento

A torneira se ativará automaticamente quando os usuários colocarem suas mãos ao alcance do sensor e interromperá o fluxo assim que os usuários retirarem as mãos.

Aplicação

Instalação em lavatório, design elegante combinando com características Antivandalismo.

Previne contaminações cruzadas, é resistente, mantém os banheiros limpos e economiza água.

Fácil instalação: Recomenda-se utilizar ligação flexível com mini registro na parede
Bateria de longa duração, ideal para hospitais, clínicas, laboratórios, shoppings, instalações esportivas e centros de entretenimento.

Medidas

