



Informações Técnicas

Conjunto de Pré-Lavagem Parede com perfeita rotação de 180°.
 Corpo, alavanca modelo P e suporte para fixação em latão.
 Flexível em aço inoxidável revestido na cor cinza.
 Conexões giratórias anti-torção.
 Cartucho discos cerâmicos 1/4" de volta.
 Crivo projetado para uso intensivo, abertura progressiva.
 Garante maior economia, 10 litros de água para cada minuto de uso.
 Vazão: Aproximadamente 6 l/min de 1 a 4 bar.

Medidas





Gráfico Diagrama de Fluxo



Economia de 600 litros de água em 1 hora.



1. Instalar o corpo (A) da Torneira na parede
2. Posicionar o anel de suporte de parede (B) a 20 cm abaixo da extremidade superior, conforme indicado na figura.
3. Furar a parede na direção da haste (C) e instalar a bucha S8.
4. Fixar o suporte (B) na bucha S8.
5. Inserir a haste (C) no suporte (B) e apertar o parafuso lateral (D) (embutido) com chave allen.
6. Inserir o suporte da ducha (E) no tubo (F) a 17 cm da extremidade superior e apertar o parafuso lateral com chave allen.
7. Passar a mangueira flexível (G) pelo interior da mola (H) e rosqueá-lo na extremidade do tubo (F) com a guarnição de vedação.
8. Inserir a mola (H) no tubo (F) e apoiar no suporte (E).
9. Rosquear a ducha (I) na mangueira (G) com a guarnição