

Informações Técnicas

Cód: 6658260


Torneira de parede.

Corpo e alavanca modelo P em latão cromado. Cartucho disco cerâmico 1/4"de volta. Bica móvel Ø 18 com tranquilizador. Vazão: 3 bar, 32 l/min.

Conservação

• Usar para limpeza apenas um pano macio com detergente neutro

Medidas



Instalação

- 1) Feche o registro da cozinha.
- 2) Aplique fita veda rosca na rosca da torneira (7 voltas é o suficiente) e rosqueie no ponto de saída de água de 1/2".
- 3) Abra o registro e verifique possíveis vazamentos

Pressão Máxima: 300 kPa - (30 m.c.a.) - DN 15

(1/2")

Vazão Máxima: 300 kPa - 32 l/min

Peças de Reposição Vendidos Separadamente:

Código	Descrição				
7597250	Bica Móvel 250mm R800/1220				
7009052 Reparo Disco Ceramico					
7012500	7012500 Alavanca P R800/1069				
7010003	7010003 Arejador 22x1				
7000841	Corpo Completo para Torneira				

Redutor de Vazão para Arejadores



Redutor automático para arejadores de torneiras, misturadores e bicas.

Código: 280

É um produto sustentável e de baixo custo. A economia de água é superior a 60%.

São indispensáveis em instituições, campings, centros esportivos, hotéis, etc.


Medidas Disponíveis


Código	Arejador	Vazão	Modelo	Imagem
7280220 (R 00280 A5)	22x1	5L/min	Fêmea	
7280221 (R 00280 A7)	22x1	7L/min	Fêmea	
7280241 (R 00281 A7)	24x1	7L/min	Macho	+

Informações Técnicas

- Material: latão polido e cromado
- O dispositivo pode ser inspecionado para possível limpeza.
- Independentemente da pressão de 0,5 a 4 bar, os redutores de vazão garantem um consumo aproximado de 5 e 7 litros por minuto.

Aplicações








Este produto têm garantia de 1 (Hum) ano, incluída a garantia legal, para defeitos de fabricação. Não se aplicará nos casos de uso indevido, instalações inadequadas e aos componentes de desgaste natural.

Código: 280

Gráfico Diagrama de Fluxo



5 Litros					
Pressão bar	Vazão L/Min.				
0,5	5,1				
1	5,5				
2	5,3				
4	5,7				

L/min.										
8										Ī
7										Ī
6										ļ
5										ļ
4										ļ
3										ļ
2										ļ
1										ļ
0										İ
	0		L		2	;	3	4	4	bar

7 Litros				
Pressão bar	Vazão L/Min.			
0,5	6,1			
1	6,8			
2	7,0			
4	7,4			

Os Redutores de Vazão podem ser instalados em Torneiras, Misturadores e Bicas (consulte-nos)





WOG COMÉRCIO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA. Rua Auriverde, 1841- Vila Independência CEP 04222-002 - São Paulo - SP Fone: (11) 2060-9140 - FAX: (11) 2914-4533 wog@wog.com.br - www.wog.com.br Este produto têm garantia de 1 (Hum) ano, incluída a garantia legal, para defeitos de fabricação. Não se aplicará nos casos de uso indevido, instalações inadequadas e aos componentes de desgaste natural.